

**ANALOG EL TELSİZİ****136T****Analog VHF El Telsizi****• 128 Kanal**

Toplamda 128 kanal seçeneği bulunmaktadır.

**• Çıkış Gücü**

VHF Kanalda 4W/5W Çıkış Gücü sağlar.

**• Kanal Tarama**

Kanal Tarama Özelliği ile kolayca kanalları bulabilirsiniz.

**• IP67 Standardına Uygunluk**

Dayanıklı yapısıyla IP67 standardında sızdırmazlık sağlar.

**• CTCSS & DCS****• VOX (Eller Serbest Konumda Görüşme)**

Telsizinizi Konuşma Mandalına basmaya gerek olmaksızın, eller serbest konumda kullanabilmeniz için VOX işlevi etkinleştirilebilir (opsiyonel).




**Teknolojinin Olduğu Her Yerde\***

# ASELSANNET 136T

## Özellikler

## Açıklama

VHF	Çok Yüksek Frekans aralığında çalışır.
Kanal Tarama	Otomatik kanal tarama özelliği bulunmaktadır.
Çıkış Gücü	VHF Kanalda 4W/5W Çıkış Gücü sağlar.
MIL Standartlarına Uygunluk	Dayanıklı yapısıyla MIL STD 810 C/D/E/F standartlarını sağlar.
IP55 Standardına Uygunluk	Dayanıklı yapısıyla IP55 standardında sızdırmazlık sağlar.
CTCSS & DCS	CTCSS ve DCS Susturma özelliklerine sahiptir.
Kaliteli Ses	Güçlü hoparlörü ve sinyal teknolojisi ile temiz ve güçlü ses üretir.
Batarya	Telsiziniz 1600 mAh Li-ION Pille hizmetinize sunulmuştur.
Pil Zayıf Uyarısı	Pilleriniz zayıflayınca telsiziniz şarj etmeniz için sizi uyarır.
Tuş Kilidi	Telsiz ayarlarınızı yanlışlıkla değiştirmenizi önlemek veya istemediğiniz bir işlevi kazara etkinleştirmenizi önlemek amacıyla tuşlarınızı kilitleyebilirsiniz (opsiyonel).
Mikrofon Girişi	Mikrofon girişi sayesinde cihaza kulaklık bağlayabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu	

GENEL		GÖNDERMEÇ		GENİŞ BANT		DAR BANT	
Kanal Sayısı	128 Kanal	Modülasyon	16KΦF3E	11KΦF3E			
Çalışma Gerilimi	7,4 VDC	Yana Kanal Gücü	≤-67dB	≤-67dB			
Anten Empedansı	50 Ω	İstenmeyen Yayın	≥-36dB	≥-36dB			
Frekans Bandı	134-176 MHz (VHF)	Ses Yanıt	+3~-3dB	+3~-3dB			
Çalışma Gerilimi	7,4 VDC	Ses Bozulması	≤4,5%				
Sıcaklık	-20°C / + 50°C	Ses Çıkış	500mW / 10%				
Boyutlar ve Ağırlık	110 x 50 x 35 mm (Anten Hariç) / 226,7g (Batarya Dahil)	Frekans Kararlılığı	±2.6ppm				
Güç Çıkışı	4W/5W	Kanal Aralığı	25KHz(Geniş Bant) 20KHz(Orta Bant) 12.5KHz(Dar Bant)				
Özellikler bildirim yapmaksızın değişebilir. * Tüm ölçüler (Y x G x D)							
		<b>ALMAÇ</b>					
		Hassasiyet (12dB Sinad)	≤0.25μV	≤0.35μV			
		Yan kanal seçiciliği	>61dB	>61dB			
		İntermodülasyon	>70dB	>70dB			
		İstenmeyen Yayın Bastırma	≥55dB	≥55dB			
		Ses Yanıt	+3~-3dB(0.3~3KHz)	+3~-3dB(0.3~2.55KHz)			
		Ses Distorsiyonu	≤4,5%				

## Paket içeriği:



\*Aselsannet bir Aselsan kuruluşudur.

